

AC EV töltő 7,4 és 22 kW között

SOL APOLLO Széria



Modellek:

SOL7.4H-WP, SOL7.4H-WS, SOL7.4H-WSS
SOL11H-WP, SOL11H-WS, SOL11H-WSS
SOL22H-WP, SOL22H-WS, SOL22H-WSS
SOL22H-WS, SOL22H-WSS



Könnyen telepíthető

- Kompakt, könnyű és falra szerelhető
- Könnyen telepíthető szabványos szerszámokkal
- Szerszám nélküli dugaszolható csatlakozóblokkok
- Gyors beállítás Bluetooth és APP segítségével
- Kábelbevezetés a készülékház több pontján



Megbízható

- Elegáns formatervezés dinamikus és robusztus áramvonalas testtel
- Kültéri használatra alkalmas IP65 ház
- IK10 védelmi besorolás
- TÜV IEC 61851-1 és CE megfelelés



Intelligens és felhasználóbarát

- Intelligens alkalmazás a távvezérléshez és felügyelethez
- Menetrend szerinti töltés és csúcsidőn kívüli töltési módok
- APP & RFID & NFC a felhasználói hitelesítéshez vagy egyszerű beállítás a Plug & Play üzemmódhoz
- Kommunikációs képességek, beleértve a WiFi, Bluetooth és Ethernet csatlakozási lehetőségeket
- Napelemes töltés Solar PV és Eco módban (opcionális)

Műszaki adatlap

Műszaki adatlap		SOL7.4H-WP	SOL7.4H-WS/WSS	SOL11H-WP	SOL11H-WS/WSS	SOL22H-WP	SOL22H-WS/WSS
Bemenet és kimenet	Névleges feszültség	230 V AC		400 V AC			
	Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz					
	Max. Teljesítmény	7,4 kW		11 kW		22 kW	
	Max. Kimeneti áram	32 A		16 A		32 A	
	Készenléti energiafogyasztás	< 5 W					
	Maradó áram érzékelése	DC 6 mA					
	Csatlakozó típusa (IEC62196-2)	2.típus	2-es típusú aljzat ^{1,2}	2.típus	2-es típusú aljzat ^{1,2}	2.típus	2-es típusú aljzat ^{1,2}
	Kábel hossza	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-
Felhasználói felület és	Hálózati interfész	WIFI & Bluetooth & RS485 & LAN					
	RFID/NFC olvasó	●					
	Állapotjelzés	LED visszajelző					
	Intelligens APP	●					
Munkakörnyezet	Behatolás elleni védelem	IP65 (burkolat)					
	Üzemi hőmérséklet	-25°C - 50°C					
	Tárolási hőmérséklet	-40°C - 70°C					
	Relatív páratartalom	5%-95% nem kondenzáló					
	Magasság	2000 m-ig					
	Hűtési koncepció	Természetes konvekció					
Általános adatok	Ütésvédelmi osztály	IK10					
	UV-ellenálló	●					
	Szerelés	Fal / talapzat					
	Méretek (Sz/H/D)	230 / 360 / 130 mm					
	Súly	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg
	Színes	● Morandi kék / ● fekete					
	Kábeltartó	●	-	●	-	●	-
Biztonság	DC szivárgás elleni védelem	●					
	Túlmelegedés elleni védelem	●					
	Földi védelem	●					
	Túlfeszültség elleni védelem (EN60664)	● (III. típus)					
	Tanúsítás	CE, TUV / EN/IEC 61851-1					

● Alapfelszereltség ○ Választható felszereltség Nem áll rendelkezésre

1) Önzáró fedél és beépített elektronikus zár alapfelszerelés

2) A fedeles redőny opcionális

3) Opcionális energiamérő a napelemes töltési funkcióhoz és a dinamikus terheléskiegyenlítéshez Verzió: 2024. szept.

